



Izravnava površin z Vilaplanom



Vilakit lahko nanašamo strojno ali ročno



Vilacem lahko zagladimo ali pa fino zaribamo



Viadur je samorazlivna masa za tankoslojno izravnavo tal

Ometane stenske in stropne površine ali površine iz betona običajno niso takoj primerne za barvanje. Odstopanja so lahko posledica napak pri izvedbi, kasnejše poškodbe površin zaradi raznih del v objektu ali pa način izvedbe in vrsta uporabljenega ometa. Za izravnavo površin in odpravo poškodovanih mest uporabimo tankoslojne izravnalne mase na mavčni ali cementni osnovi. Rezultat so gladke, ravne in enakomerne površine.

Enako velja za talne površine. Estrihe je pred polaganjem oblog potrebno fino izravnati, kar enostavno izvedemo s talnimi samorazlivnimi masami na cementni osnovi.

Vilaplan je industrijsko pripravljena bela prašnata masa na osnovi mavca in dodatkov, ki pomešana z vodo daje gladko pastozno malto. Je kemično nevtralen in tako primerna podlaga za barve, ne glede na vrsto veziva, kot strjena masa pa aktivno diha. Odlično se lepi na mavčnih, cementnih, betonskih ali lesenih gradbenih elementih in opečnih stenah. Izpolnjuje kriterije standarda EN 13279-1.

- Za pripravo in izravnavo notranjih sten in stropov pred barvanjem, polaganjem tapet in nanašanjem premazov.
- Za površinsko obdelavo notranjih vidnih betonskih površin.
- Za polnjenje vdolbin, razpok in večjih neravnin.
- B1/20/2 po EN 13279-1.

Podlaga mora biti pred izravnavo z Vilaplanom trdna, odprašena, nezmrznjena, z nje odstranimo ostanke olj, masti in podobnih nečistoč.

Ob povečani ali neenakomerni vodovpojnosti podlage, jo navlažimo ali impregniramo s Celakrilom!

Čas sušenja mase Vilaplan je odvisen od razmer v prostoru in debeline nanosa.

Pri normalnih pogojih in debelinah je suha v 1 do 2 urah.

Ko se masa posuši in strdi, jo po potrebi ročno ali strojno fino pobrusimo, nato pa odprašimo.

Vilakit je fina izravnalna masa na osnovi polimernih veziv in se uporablja za tankoslojno izravnavo notranjih sten in stropov. Zelo enostavno ga lahko vgradimo s primernimi stroji za nanašanje, uporabnikom pa je na voljo v suhi ali tekoči obliki. Suhega je potrebno še zamešati z vodo, tekoč pa je že pripravljen za vgradnjo. Maso odlikuje:

- Hitra in enostavna vgradnja.
- Ročno in strojno nanašanje.
- Dolg odprti čas, racionalna poraba.
- Enostavno brušenje.

Vilacem je fina bela izravnalna masa za izravnavo zidnih in stropnih površin. Ker je na cementni osnovi, je primeren za izravnavo površin notranjih prostorov, kjer bo povišana vlažnost in obremenjenost (kleti, kopalnice, savne, športne dvorane ...) in vseh zunanjih površin. Lahko ga vgradimo tudi v večjih debelinah, zato je zelo primeren za sanacijo poškodb in neravnin na fasadah.

- Enostavna vgradnja in raznovrstna uporaba.
- Visoka trdnost in odpornost.
- Odpornost na vlago in zmrzal.

Izravnalne mase

Viadur je samorazlivna talna izravnalna masa na osnovi cementa, polnil in dodatkov. Namenjen je tankoslojni (do 5 mm) izravnavi cementnih estrihov in betonov ter pripravi tal pred polaganjem keramičnih oblog, parketa, laminata, vinasa, toplih podov in drugih talnih oblog.

Pred izravnavo z Viadurjem ne sme biti v estrihu več kot 2 % vlage. Pri izravnavi večjih debelin, maso naneseemo v večih slojih. Viadur se strdi v 5 do 12 urah, odvisno od vgrajene debeline. Talne obloge polagamo na popolnoma suh Viadur. Pri normalnih pogojih se suši 1 dan za 1 mm vgrajene debeline.

Z Viadurjem enostavno in kakovostno izravnamo talne površine

