

## IZJAVA O LASTNOSTIH

št.: 18

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Omalt TM

**2. Predvidena uporaba:**

Industrijsko pripravljena lahka malta za zidanje in fugiranje zidov, stebrov in predelnih sten iz zidakov s toplotnoizolacijskimi lastnostmi.

**3. Proizvajalec:**

Cinkarna Metalurško kemična industrija Celje, d.d., Kidričeva 26, SI-3001 Celje, Slovenija

**4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

Sistem 2+

**5. Harmoniziran standard:**

EN 998 – 2: 2016

**Priglašeni organi:**

1404 ZAG Ljubljana, Slovenija; Certifikat skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje: 1404-CPR-2111

**6. Navedena lastnost**

<i>Bistvena značilnost</i>	<i>Lastnost</i>	<i>Harmonizirana tehnična specifikacija</i>
Tlačna trdnost	Razred M5	EN 998-2:2016
Začetna strižna trdnost	0.15 N/mm <sup>2</sup> (tabelarična vrednost)	
Vsebnost kloridov	< 0.1 %	
Odziv na ogenj	Razred A1	
Koeficient paroprepustnosti	μ 5/20 (tabelarična vrednost)	
Toplotna prevodnost	λ <sub>10,SUHO</sub> = 0.18 W/mK za P = 50% (tabelarična vrednost) λ <sub>10,SUHO</sub> = 0.20 W/mK za P = 90% (tabelarična vrednost)	
Trajnost	NPD	
Nevarne snovi	NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca:**

Dr. Andrej LUBEJ, direktor PE Kemija Celje  
Celje, 23. julij 2018